



Étape 1 Fixez la plaque de suspension au mur.



Étape 2 Connectez le fil du corps de la lampe au cordon d'alimentation.





Étape 3 Accrochez les anneaux au crochet.



Attention !


- 1 : Avant l'installation, veuillez vérifier que le colis est complet et que les lampes sont en bon état.
- 2 : Coupez le câble principal avant l'installation. Si l'installation électrique est déjà en place, installez d'abord le corps de la lampe, puis l'alimentation.
- 3 : L'installation et la maintenance doivent être effectuées par des techniciens professionnels.



Fixez la plaque de suspension au plafond avec des vis.



Le cordon d'alimentation et le cordon de la lampe sont connectés et la connexion doit être ferme, sans connexions incorrectes.



Insérez le fil et la borne dans la coupelle de plafond et connectez la coupelle de plafond et la plaque de suspension avec des vis.

Instructions d'entretien Lors de l'entretien du luminaire, veuillez à débrancher l'alimentation électrique pour éviter tout choc électrique.

1 : Pour une utilisation efficace et sûre de ce produit, vous devez inspecter et entretenir régulièrement le luminaire. Lors de l'inspection, assurez-vous que les pièces connectées du corps du luminaire, les pièces préinstallées et les crochets et chaînes de suspension au plafond sont solidement fixés pour éviter tout dommage non détecté.

2 : Lorsque la source lumineuse doit être remplacée pendant le nettoyage, il est recommandé de choisir un produit de marque de bonne qualité et longue durée de vie pour éviter l'effort supplémentaire de remplacement de la source lumineuse.

3 : Lors du nettoyage de la lampe, ne faites pas tourner le corps de la lampe pour éviter que les filetages externes du corps de la lampe ne se desserrent, ce qui pourrait provoquer des accidents dangereux.

4 : Lors du nettoyage de la perle de la lampe, il est recommandé d'utiliser de l'eau tiède pour diluer le chiffon de nettoyage et d'essuyer délicatement la surface de la perle de cristal (essuyer de haut en bas). Français : Lors du retrait de toutes les lampes à perles d'eau, faites attention à l'équilibre du corps de lampe à perles d'eau inférieur, et il doit être équilibré lors du démontage, sinon il s'inclinera et déformera le corps de la lampe.

5 : Lors du nettoyage du support du corps de la lampe, utilisez un chiffon doux sans eau courante, surtout pas avec de l'alcool, de l'essence, etc. Si la perle de la lampe est oxydée ou si la perle de cristal est défectueuse, elle doit être remplacée à temps.

1 : Percez les trous de montage en fonction du plafond de la plaque de suspension. 2. Enfoncez le tube d'expansion dans le trou de montage.