## Instructions d'installation MUR vis de pression Planche suspendue châssis métallique châssis métallique

## Étape d'installation

Étape 1 : Avant l'installation, vérifiez si ||Coupez l'alimentation avant de faire fonctionner pour éviter que le risque de choc électrique. les lampes ne soient

En bon état, et connecté à l'alimentation électrique, les lampes de test et les lanternes ne sont pas lumineuses normalement.

Étape 2 : Utilisez un marqueur ou un crayon pour le maintenir.

La position du trou de cette vis de fixation du support est marquée sur le plafond gonfle-le.

obstruant la vue. Dans une salle à manger, le de la table, à 75-90 cm du sol.

Le fil source est connecté au circuit, Plafond châssis est utilisé.

La vis d'expansion est fixée au plafond, et un autre test de mise sous tension, l'installation du châssis est terminée.

## Notes importantes

Lorsque le lustre pèse plus de 3 kg, il doit être renforcé à l'aide de crochets encastrés ou de supports métalliques.

Le point le plus bas d'un lustre doit être a Percez un trou à l'endroit qui vient d'être marqué et à au moins 2,2 mètres du sol pour

Jeu de vis d'expansion. Puis, branchez l'électricité derrière le châssis.

lustre doit être suspendu directement au-dessus

en plaques de plâtre : Il faut installer et enfir le poutres porteuses supplémentaires ou cadres de conversion pour répartir le poids des luminaires

Suspensions à intensité variable : doivent être associées à des variateurs compatibles pour éviter les conflits de circuits.